

---

## 40032 COUNTRY 4. Português

Agradecemos a escolha de um dos nossos produtos e desejamos que você desfrute durante a sua construção.

Leia as instruções e siga as respectivas indicações. Para qualquer dúvida ou problema que possa surgir, entre em contacto com DOMUS KITS®, S.L.

Corte as figuras das lâminas de cartão pelo seu perímetro. Dobre-as pelas linhas pontilhadas, utilizando um x-acto e uma régua para marcar as arestas. Cole as pestanas marcadas das figuras no espaço correspondente da base de madeira e, posteriormente, cole-as entre si até formar a estrutura de cartão.

Cole, com a cola fornecida (cola branca para madeira), as peças de cerâmica entre a linha exterior ao perímetro e a estrutura de cartão, começando por um dos ângulos da mesma. As linhas das portas e janelas devem ser respeitadas, assim como as zonas riscadas. Aplique as peças de cerâmica de forma espontânea para a construção das paredes, sem uma selecção prévia por tamanho (grandes e pequenas indistintamente, apenas procurando que as fiadas sejam da mesma altura). As peças podem ser ajustadas entre si com qualquer lixa para ocupar o espaço ou a posição necessários.

Use as peças mais finas para a chaminé e cole-as de forma plana no cartão

Em todo o processo é conveniente seguir a sequência fotográfica como exemplo ilustrativo.

Rebaixar com uma lixa fina a última fila de pedras da parede de acordo com o declive do telhado posterior.

Uma vez edificada a casa, deverão ser instalados os cartões correspondentes aos telhados sobre as extremidades das paredes. Sobre eles, poderão ser coladas as peças do telhado, provando antes o número de fileiras e quando devem ser sobrepostas (o mínimo possível). Também é necessário ajustar, com uma lixa, as peças que ocupem posições comprometidas, vértices, ângulos.

Cole os listéis de madeira em forma de travessas, cortados à medida seguindo as indicações dos cartões. Passe cola nas zonas da parede intermédia e forre-as com uma camada fina de pó de mármore branco (fornecido), como se estivesse panada.

Cortar o ramo de esparto em tiras. Agrupá-las e molhá-las com água e cola. Colá-las no telhado segundo a fotografia.

Construa, sobre o molde, a roda do moinho de água: corte, situe e cole as diferentes peças de madeira nos lados da nora. Una ambos os lados sobre a peça cilíndrica do eixo central, mediante as pás da nora (do mesmo comprimento do eixo). Coloque a roda no lugar correspondente, de acordo com a fotografia (entre a parede da casa e um pequeno muro para o canal de água).

Corte os listéis de madeira à medida para revestir as zonas de cartão das portas e janelas correspondentes

Por último, passar cola branca no tabuleiro de madeira e polvilhar o “flock” verde por cima até que fique colado. Usar o musgo para decorar o chão e também as paredes e muros da casa. Esta fase decorativa da montagem é importante pois dará o aspecto definitivo da maquete, portanto, sugerimos que cada um a decore a seu gosto.

DOMUS KITS®, S.L. espera ter proporcionado um passatempo agradável com a montagem deste modelo.



# Serie **Country**<sup>®</sup>

40032 COUNTRY 4

